

# Oleoblitz GROB-2

## Описание и применение

Oleoblitz GROB-2 — это универсальный смазочный материал для смазки шарнирных соединений, карданных соединений, направляющих, кривошипно-шатунных механизмов сельскохозяйственных машин и землеройных машин.

## Одобрения, спецификации и рекомендации

### Характеристики:

- NLGI 2

Примечание. Всегда обращайтесь к руководству пользователя соответствующего транспортного средства, чтобы узнать рекомендованные для него класс вязкости и спецификации.

## Типичные физические характеристики

Параметры	Метод испытаний	Позиция	Типичное значение
Цвет	Осмотр		Коричневый
Рабочая пенетрация при 25 °C	ASTM D217	мм/10	285
Температура каплепадения	IP 396	°C	194
Вязкость базового масла при 40 °C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с (сСт)	120
Испытания нагрузки на сварной шов на 4-шариковой машине трения	DIN 51350:4	N	2000
Пятно износа при испытании на 4-шариковой машине трения: 40 кг/1 ч	DIN 51350:5	мм	0,5
Рабочая пенетрация: 20 000 тактов	ASTM D217	% изменения	10
Поперечная боковая остойчивость — 24 ч	ASTM D1831	% изменения	10
Плотность	IP PM-CS/03	г/мл	0,9

Все технические данные приводятся только в качестве справочных. Эти характеристики являются типовыми для текущего производства. Производство в будущем будет соответствовать спецификации PLI, но при этом возможны изменения в данных характеристиках.

### Охрана труда, техника безопасности и защита окружающей среды

При использовании надлежащим образом данный продукт не представляет какую-либо значимую угрозу для здоровья и безопасности. Следует избегать попадания на кожу. Если все же это произойдет, следует незамедлительно смыть водой с мылом. Не следует сливать отработанное масло в канализацию, на землю и в водоемы.

Для получения более подробной информации относительно хранения, безопасного обращения и утилизации продукта следует воспользоваться его справочным листком по технике безопасности.

### Важное замечание

Слово PETRONAS, логотип PETRONAS и прочие аналогичные товарные знаки и (или) используемые в настоящем документе знаки являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (PLISB), ее филиалов или действующей согласно лицензии холдинговой корпорации, если не указано иное. Техническая документация компании PLI и информация, содержащаяся в настоящем документе, считаются достоверными на момент их публикации. Компания PLISB не дает никаких явных или подразумеваемых заверений или гарантий относительно точности и полноты представленной информации или проведенных операций. Информация, содержащаяся в технической документации компании PLI, прошла проверку в ходе стандартных испытаний в лабораторных условиях и приводится только в качестве справочной информации. Пользователям советуем убедиться, что они имеют дело с последней версией технической документации компании PLI. Именно пользователи должны оценивать состояние продукта на возможность его безопасного использования и пригодность для предполагаемого применения, а также соблюдать требования всех действующих законов и правил, установленных соответствующими местными органами власти.

Все выпускаемые нами продукты снабжаются справочными листками по технике безопасности, которые содержат необходимую информацию касательно их хранения, безопасного обращения и утилизации. Ни компания PLISB, ни ее филиалы и соответствующая холдинговая компания не несут ответственности за любые потери или ущерб, как и за любые прямые, косвенные, особые, типичные или случайные повреждения и любые другие убытки, понесенные в результате выполнения контрактных обязательств, недосмотра или любых других неудачных действий, в связи или в результате неправильного использования материалов и (или) информации, из-за нежелания придерживаться рекомендаций или из-за рисков, присущих природе материалов и (или) информации. Все продукты, услуги и информация предоставляются в соответствии с нашими стандартными условиями продаж. В случае необходимости получения дополнительной информации обратитесь к нашему местному представителю.